

MASTER®

Akciová ponuka platná od 13.10. do 31. 12. 2020



ELEKTRICKÉ VÝHREVNÉ TELESÁ S VENTILÁTOROM



Určené pre:

- vykurovanie stavenísk
- vysušanie budov a náterov
- priestorové vykurovanie priemyselných a logistických hál, dielní a garáží
- likvidáciu hmyzu v reštauráciách, potravinových skladoch a hoteloch
- vykurovanie objektov chovu hospodárskych zvierat, skladových priestorov
- sušenie úrody
- vykurovanie stanov pri spoločenských udalostiach a vojenských priestorov
- priestorové vykurovanie pri havarijných situáciách

Technické parametre		B3 ECA	B3.3 EPB	B9 EPB	B15 EPB
Vykurovací výkon	kW Btu/h kcal/h	1,5/3,0 10.230 2.500	1,65/3,3 11.260 2.860	4,5/9 30.700 7.740	7,5/15 51.200 12.900
Prietok vzduchu	m³/h	288	510	800	1.700
Napätie	V	230*	230*	3-400	3-400
Frekvencia	Hz	50	50-60	50	50
Typ zásuvky		16A/3P	16A/3P	16A/5P	32A/5P
Menovitý prúd	A	13	14,5	13	22
Poloha vypínača					
1				vypnutý ventilátor	
2					
3/4	kW	1,5/3,0	1,65/3,3	4,5/9,0	7,5/15
Termostat				áno	
Rozsah termostatu	°C	5-35	5-35	5-35	5-35
Krytie		IPX4	IP24	IP24	IP24
Rozmery (d x š x v)	mm	255 x 260 x 400	260 x 260 x 410	340 x 420 x 440	350 x 470 x 490
Čistá/hrubá hmotnosť	kg	5,3/5,7	5,1/5,7	9,3/10,8	15/15,9
PC s DPH	€	80,40	106,80	199,20	348,00

- automatický reset
- zabudovaný izbový termostat
- nespotrebováva kyslík
- bez dymu, bez zápachu, bez vlhkosti
- prepínač leto-zima len pre ventiláciu
- nízka hlučnosť
- motor s tepelnou ochranou
- termostat proti prehriatiu
- nastaviteľný požadovaný výkon

PLYNOVÉ VÝHREVNÉ TELESÁ RUČNÉ PIEZO ZAPAĽOVANIE

Správna ventilácia miestnosti je nevyhnutná pre zabezpečenie stáleho prísunu kyslíka.



- ručné piezo zapalovanie
- elektroventil
- bezpečnostný plynový ventil s termočlánkom
- súčasťou regulátora je bezpečnostný ventil, ktorý zastaví prívod plynu v prípade, že prívodná plynová hadica praskne
- regulátor a plynová hadica sú súčasťou stroja
- motor s tepelnou ochranou
- termostat proti prehriatiu
- nastaviteľný požadovaný výkon
- ľahká údržba

Určené pre:

- vykurovanie stavenísk
- priestorové vykurovanie priemyselných a logistických hál, dielní a garáží
- vykurovanie objektov chovu hospodárskych zvierat, skleníkov a skladových priestorov

Technické parametre		BLP 17M	BLP 33M	BLP 73M
Vykurovací výkon	kW	10-16	18-33	49-73
	Btu/h	54.800	112.800	249.300
	kcal/h	13.800	28.400	62.800
Termostat			nie	
Tlak	bar	0,7	0,75-1,5	0,75-7,5
Prietok vzduchu	m ³ /h	300	1000	2300
Spotreba paliva	kg/h	1,16	2,4	5,02
Napätie	V		220-240	
	Hz		50	
Príkon	kW	0,053	0,06	0,218
Menovitý prúd	A	0,23	0,26	0,95
Rozmery (d x š x v)	mm	471 x 188 x 293	552 x 220 x 342	685 x 276 x 444
Čistá/hrubá hmotnosť	kg	4,5/5,5	7,5/9	15/17
2-napäťový		nie	dostupný	dostupný
PC s DPH		€ 163,20	248,40	446,40

NAFTOVÉ VÝHREVNÉ TELESÁ S PRIAMYM SPAĽOVANÍM

Správna ventilácia miestnosti je nevyhnutná pre zabezpečenie stáleho prísunu kyslíka.



- veľký prietok vzduchu
- možnosť prepojenia s doplnkovým izbovým termostatom
- dva palivové filtre: filter olejovej nádrže a sací filter
- motor s tepelnou ochranou
- elektronický systém kontroly plameňa s fotobunkou
- spaľovacia komora z nerezovej ocele
- oba modely sú dodávané s podvozkom
- palivová nádrž s ukazovateľom stavu paliva
- ľahká manipulácia
- ľahká údržba

Určené pre:

- vykurovanie stavenísk
- ohrev pri stavbe komunikácií
- priestorové vykurovanie priemyselných a logistických hál, dielní a garáží
- vykurovanie skleníkov a skladových priestorov v poľnohospodárstve

Technické parametre		B70 CED	B150 CED
Vykurovací výkon	kW Btu/h kcal/h	20 68.300 17.200	44 150.500 37.900
Prietok vzduchu	m ³ /h	400	900
Zásoba paliva	h	10	10
Termostat		analogový alebo digitálny	
Spotreba paliva	l/h	1,9	4,2
Napätie Frekvencia	V Hz	220-240 50-60	
Prikon	kW	0,18	0,28
Menovitý prúd	A	0,8	1,2
Krytie		IP41	IP41
Objem nádrže	l	19	44
Rozmery (d x š x v)	mm	745 x 300 x 405	1075 x 600 x 480
Čistá/hrubá hmotnosť	kg	15/18	25/28
2-napäťový		nie	dostupný
PC s DPH		€ 409,20	726,00

NAFTOVÉ VÝHREVNÉ TELESO S NEPRIAMYM SPALŮVANÍM

Správna ventilácia miestnosti je nevyhnutná pre zabezpečenie stáleho prísunu kyslíka.



- horúci vzduch bez nečistôt
- možnosť pripojenia pružnej hadice
- odvod spalín
- tepelný výmenník
- termostat zabráňujúci prehriatiu stroja
- možnosť pripojenia predohrevu paliva
- dochladenie motora po vypnutí
- motor s tepelnou ochranou
- prehľadný vonkajší sací filter
- trojitá filtrácia paliva: sitko nádrže, sací filter a filter na tryske
- elektronický systém kontroly plameňa s fotobunkou
- spaľovacia komora z nerezovej ocele
- palivová nádrž s ukazovateľom stavu paliva
- podvozok je súčasťou stroja
- vysoko kvalitné palivové čerpadlo
- ľahká údržba pomocou externého čerpadla
- LED kontrolka

Určené pre:

- rovnaké priestory ako elektrické ohrevné telesá a okrem toho aj na vykurovanie skleníkov a vykurovanie vo vonkajšom prostredí

Technické parametre		BV77E
Vykurovací výkon	kW	21
	Btu/h kcal/h	71.700 18.100
Prietok vzduchu	m ³ /h	1550
Zásoba paliva	h	19
Termostat		analógový alebo digitálny
Spotreba paliva	l/h	2,0
Napätie	V	220-240
Frekvencia	Hz	50
Príkon	kW	0,3
Menovitý prúd	A	1,5
Krytie		IP41
Objem nádrže	l	36
Ø výstupu horúceho vzduchu	mm	230
Rozmery (d x š x v)	mm	1130 x 380 x 660
Čistá/hrubá hmotnosť	kg	33/37
2-napäťový		dostupný
PC s DPH	€	1052,40

KONDENZAČNÉ ODVLHČOVAČE VZDUCHU VIACÚČELOVÉ



- vysoký výkon
- odolný kryt
- ľahká obsluha
- zabudovaný vlhkomer
- možnosť nepretržitej prevádzky (24 hod. denne)
- nádrž na kondenzát s automatickým vypnutím po naplnení
- možnosť pripojiť hadicu na odvod kondenzátu
- vzduchový filter

Určené pre:

- odstraňovanie vlhkosti v nových domoch
- vysušanie pri stavebných prácach
- odstraňovanie vody pri maľovaní
- bránenie rozvoju plesní v skladoch
- udržiavanie správnej vlhkosti pri technologických procesoch
- ochrana proti kondenzácii vody a korózii
- ochrana elektronických zariadení proti vlhkosti
- vysušanie inventárnych miestností po ich čistení
- vysušanie úschovní poľnohospodárskych produktov

Technické parametre		DH721	DH752
Výkon (30°C/80% RH)	l/24h	21	47,2
Výkon (20°C/60% RH)	l/24h	7	20,3
Odporúčaná miestnosť cca	m ³	390	701
Odstraňovanie škôd po povodni	m ³	156	280
Prietok vzduchu	m ³ /h	240	350
Rozsah teploty	°C	5-35	5-35
Rozsah vlhkosti	%	35 - 90	20-90
Chladivo		R290	
Príkon	W	490	900
Napätie Frekvencia	V Hz	220-240 50	
Hlučnosť	dB(A)	52	52
Kompresor		piestový	rotačný
Objem nádrže na kondenzát	l	4,7	5,7
Rozmery (d x š x v)	mm	335 x 305 x 580	580 x 422 x 820
Čistá/hrubá hmotnosť	kg	19/21	30/36
PC s DPH	€	446,40	894,00